

订购代码

GF	2000	U
系列	型号 1500 2000 3000 4000	保护罩 无记号: 1500 ~ 2000 无保护罩 3000 ~ 4000 带保护罩 U, 1500 ~ 2000 带保护罩

图形符号




GF 系列过滤器




● GF2000 ● GF3000

外形尺寸

● GF2000



● GF3000 GF4000



技术参数

规格	GF1500	GF2000	GF3000	GF4000
工作介质	空气			
接管口径	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
过滤精度	5 μm ~ 40 μm			
最高使用压力范围	0.15~0.85MPa			
介质温度	0 ~ 60°C			
滤水杯容量	15cm ³		60cm ³	

订购代码

GL	2000	U
系列	型号 1500 2000 3000 4000	保护罩 无记号: 1500 ~ 2000 无保护罩 3000 ~ 4000 带保护罩 U, 1500 ~ 2000 带保护罩

图形符号




GL 系列油雾器




● GL2000 ● GL3000

外形尺寸

● GL2000



● GL3000




技术参数

规格	GL1500	GL2000	GL3000	GL4000
使用流体	空气			
接管口径	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
建议用油	ISOVG32 或同等用油			
最高使用压力范围	0.85MPa			
介质温度	0 ~ 60°C			
滤水杯容量	25cm ³		90cm ³	

订购代码

GFC	2000	U
系列	型号 1500 2000 3000 4000	保护罩 无记号: 1500 ~ 2000 无保护罩 3000 ~ 4000 带保护罩 U, 1500 ~ 2000 带保护罩

图形符号



GFC 系列三联件




● GFC2000 ● GFC3000

技术参数


规格	GFC1500	GFC2000	GFC3000	GFC4000	
工作介质	空气				
接管口径	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	
过滤精度	5 μm ~ 40 μm				
使用压力范围	0.15~0.85MPa				
介质温度	0 ~ 60°C				
建议用油	ISOVG32 或同等用油				
阀型	带溢流型				
压力表口径	G1/8		G1/4		
构成元件	过滤减压阀	GFR1500	GFR2000	GFR3000	GFR4000
	油雾器	GL1500	GL2000	GL3000	GL4000

外形尺寸

● GFC2000



● GFC3000



订购代码

GC	2000	U
系列	型号 1500 2000 3000 4000	保护罩 无记号: 1500 ~ 2000 无保护罩 3000 ~ 4000 带保护罩 U, 1500 ~ 2000 带保护罩

图形符号



GC 系列三联件




● GC2000 ● GC3000

技术参数

规格	GC1500	GC2000	GC3000	GC4000	
工作介质	空气				
接管口径	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	
过滤精度	5 μm ~ 40 μm				
使用压力范围	0.15~0.85MPa				
介质温度	0 ~ 60°C				
建议用油	ISOVG32 或同等用油				
阀型	带溢流型				
压力表口径	G1/8		G1/4		
构成元件	过滤器	GF1500	GF2000	GF3000	GF4000
	减压阀	GR1500	GR2000	GR3000	GR4000
	油雾器	GL1500	GL2000	GL3000	GL4000

外形尺寸

● GC2000



● GC3000

