

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GODO



G O D O



MÁY BƠM MÀNG KHÍ NÉN

VPGD : Số 30, ngõ 49, phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân
quận Cầu Giấy, Hà Nội

Website : <http://bommanggodo.com>

Điện thoại: 0247.302.0866 - 0969.928.169

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN BIANFENG

Công ty TNHH (Tập đoàn) cơ khí BIANFENG, tiền thân là công ty TNHH chế tạo bơm công nghiệp BIANFENG Thượng Hải, tại Trung Quốc là Nhà sản xuất chuyên nghiệp về máy bơm màng, tổng hợp từ việc nghiên cứu phát triển đến sản xuất, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng trong một. Sản phẩm có chất lượng nhập khẩu và giá cả nội địa, được sử dụng rộng rãi trong các ngành như ngành công nghiệp hóa chất, môi trường, dược phẩm, thực phẩm, giấy, in ấn,...

Sản phẩm bơm màng của Tập đoàn BIANFENG đã được chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế. Năm 2015, Tập đoàn BIANFENG được bình chọn là “Doanh nghiệp kỹ thuật cao mới”, thêm một bước tiến đến vị trí dẫn đầu về kỹ thuật trong ngành công nghiệp sản xuất máy bơm màng.

GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH TM GODO

Công ty TNHH Thương Mại GODO là văn phòng đại diện về các sản phẩm Máy bơm màng thương hiệu GODO của Tập đoàn cơ khí BIANFENG Thượng Hải tại Việt Nam với phương châm phục vụ **“*Nắm bắt mỗi cơ hội phục vụ khách hàng, phục vụ tốt mỗi khách hàng là sứ mệnh của mỗi nhân viên GODO*”** đáp ứng đầy đủ các tiêu chí:

- Chứng nhận CO, CQ đầy đủ.
- Hàng và linh phụ kiện sẵn tồn kho số lượng lớn.
- Giá tốt nhất thị trường Việt Nam.
- Giao hàng nhanh, miễn phí giao hàng và lắp đặt tại nội thành Hà Nội.
- Tư vấn hotline 24/7.
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, tận tâm.
- Bảo hành 5 năm tận nơi chính hãng.

SẢN PHẨM CHÍNH



- ▼ Máy bơm màng khí nén
- ▼ Máy bơm màng điện
- ▼ Máy bơm màng thực phẩm
- ▼ Hệ thống đồng bộ máy bơm bột
- ▼ Bộ lọc sơn
- ▼ Linh phụ kiện đi kèm

ĐẶC ĐIỂM, TÍNH NĂNG CỦA DÒNG MÁY QBY3

Máy bơm màng khí nén thể hệ thứ ba dòng QBY3 sử dụng khí nén làm nguồn động lực, là một loại bơm dung tích sử dụng màng có hoạt động lặp đi lặp lại tạo nên sự biến đổi về dung tích. Máy có những tính năng vượt trội so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường như:

- Bơm hoạt động bằng khí nén không cần kết nối với điện đảm bảo an toàn cháy nổ hoạt động được trong môi trường dễ cháy, nổ, có thể bơm các loại dung môi dễ cháy, xăng dầu.
- Bơm sẽ tự ngừng khi bị quá tải áp lực bơm, tự hoạt động lại khi áp suất trở lại bình thường đảm bảo an toàn bơm.
- Van khí được thiết kế với độ chính xác cao, hoạt động ổn định, có thể làm việc trong điều kiện áp suất khí quyển thấp.
- Có khả năng bơm nhiều loại chất bơm có tính chất khác nhau, chất có lẫn dị vật, hạt rắn và khả năng tự hút tốt.
- Thiết kế bịt kín chuẩn xác, tháo lắp dễ dàng.
- Tự động hút, không cần môi nước.
- Nhẹ, có thể di chuyển, dễ duy tu.



THÔNG TIN MỘT SỐ SẢN PHẨM

			
QB4-10: Hợp kim nhôm Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 1.3m ³ /h (22 lít/phút) Cột áp: 7bar Size: 3/8 icnh " Phi 17 " Hút sâu max: 4m Đẩy cao max: 70m Đẩy xa max: 700m	QB4-15: Gang Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 1.3m ³ /h (22 lít/phút) Cột áp: 7bar Size: 1/2 icnh " Phi 21 " Hút sâu max: 4m Đẩy cao max: 70m Đẩy xa max: 700m	QB3-20: Inox Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 3.4m ³ /h (57 lít/phút) Cột áp: 7bar Size: 3/4 icnh " Phi 27 " Hút sâu max: 4m Đẩy cao max: 70m Đẩy xa max: 700m	QB3-25: Nhựa PP Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 3.4m ³ /h (57 lít/phút) Cột áp: 7bar Size: 1 icnh " Phi 34 " Hút sâu max: 4m Đẩy cao max: 70m Đẩy xa max: 700m
			
QB3-25A: Hợp kim nhôm Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 7m ³ /h (116 lít/phút) Cột áp: 8.4bar Size: 1 icnh " Phi 34 " Hút sâu max: 5m Đẩy cao max: 84m Đẩy xa max: 700m ~	QB3-32: Gang Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 9m ³ /h (151 lít/phút) Cột áp: 8.4bar Size: 1-1/4 icnh " Phi 42 " Hút sâu max: 5m Đẩy cao max: 84m Đẩy xa max: 700m ~	QB3-40: Nhựa PP Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 9m ³ /h (151 lít/phút) Cột áp: 8.4bar Size: 1-1/2 icnh " Phi 48 " Hút sâu max: 5m Đẩy cao max: 84m Đẩy xa max: 700m	QB3-50: Inox304 Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 23m ³ /h (378 lít/phút) Cột áp: 8.4bar Size: 2 icnh " Phi 60 " Hút sâu max: 5m Đẩy cao max: 84m Đẩy xa max: 700~
			
QB3-65: Hợp kim nhôm Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 23m ³ /h (378 lít/phút) Cột áp: 8.4bar Size: 2-1/2 icnh " Phi 75 " Hút sâu max: 5m Đẩy cao max: 84m Đẩy xa max: 700m ~	QB3-80: Gang Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 34m ³ /h (568 lít/phút) Cột áp: 8.4bar Size: 3icnh " Phi 90 " Hút sâu max: 5m Đẩy cao max: 84m Đẩy xa max: 700m	QB3-100: Inox Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 34m ³ /h (568 lít/phút) Cột áp: 8.4bar Size: 4icnh " Phi 125 " Hút sâu max: 5m Đẩy cao max: 84m Đẩy xa max: 700m ~	QB3-125: PVDF Màng: Cao su . PTFE Lưu lượng: 64m ³ /h (1041 lít/phút) Cột áp: 8.4bar Size: 5icnh " Phi 140 " Hút sâu max: 7.6m Đẩy cao max: 84m Đẩy xa max: 700m ~
			
MÀNG CAO SU MÀU XANH	MÀNG POLYETHER	MÀNG TEFLON	BI VÀ ĐẾ BI